

Технический паспорт продукта

Радиопередатчик EnOcean 2 канала с символами ▲▼



Ссылочный номер

ENO LS 990 P LG

Радиопередатчик EnOcean с символами ▲▼

including mounting plate, adhesive film and fastening screw

Использование по назначению

- Radio transmitter for the transmission of switching, dimming or shutter commands to radio receivers of the EnOcean radio system
- Монтаж на коробке согл. EN 60670-1, винтовое крепление на стене или крепление kleem на гладкой, ровной поверхности (стекло)

Характеристики

- Энергия для передачи данных генерируется из механической энергии от нажатия на кнопку (energy harvesting)
- Энергия для передачи данных генерируется из механической энергии от нажатия на кнопку (energy harvesting)
- Интерфейс конфигурации: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3)
- Дополнительно: Зашифрованная передача данных с помощью AES-128 и sequence counter

Технические характеристики

Несущая частота: 868 МГц (ASK)

Дальность передачи

открытое пространство: до 300 м

в зданиях: около 30 м

Мощность передачи:

-1.9 dBm / 0.7 mW

Диапазон рабочих температур:

-5 ... +45 °C

Температура хранения/транспортировки:

-25 ... +65 °C

Атмосферная влажность:

0 ... 95 % (без конденсата)

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:

светло-серый

Исполнение:

2 канала

металл:

термопласт

