

Технический паспорт продукта

Аудио «Тюльпан» (Cinch/RCA) / Стереоразъем (TRS 3,5 мм) / HDMI



Ссылочный номер

MA CD 1082 WW

Аудио «Тюльпан» (Cinch/RCA) / Стереоразъем (TRS 3,5 мм) / HDMI

(с несущей платой, монтаж только шурупами)

Из-за различных типов проводов не допускается установка в соединительные коробки устройств. Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Запчасть:

несущий каркас для винтового крепления №2 арт.: MA 1000 AD 2

Технические характеристики

Технические характеристики Cinch Аудио (RCA)

Номинальное напряжение:	50 В DC
Частотный диапазон:	20 Hz ... {2} kHz
Контактное сопротивление:	$\leq 20 \text{ м}\Omega$
Сопротивление изоляции:	$\geq 100 \text{ М}\Omega$
Пробивная прочность:	AC 500 В ~ (50/60 Гц) при 1 мин. 2 mA
Усилия разъема и соединения вилки с розеткой:	3 ... 25 N
Количество циклов коммутации:	≥ 1000
Проходное гнездо:	белое (левое) 180° красное (правое) 180°
Контакты:	позолочены
Глубина монтажа:	14 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	установка в монтажной коробке (глубокая коробка)

Технические характеристики Стереоразъем

Номинальное напряжение:	50 В DC
Частотный диапазон:	20 Hz ... {2} kHz
Контактное сопротивление:	$\leq 20 \text{ м}\Omega$
Сопротивление изоляции:	$\geq 100 \text{ М}\Omega$
Пробивная прочность:	AC 500 ... 2000 В ~DC 800 В
Усилия разъема и соединения вилки с розеткой:	4,9 ... 14,7 N
Количество циклов коммутации:	≥ 2000
Проходное гнездо:	3,5 мм аудио стерео на задней стороне 2 композитных разъема (белый и красный)
Контакты:	позолочены
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	установка в монтажной коробке (глубокая коробка)

Технические характеристики HDMI

Стандарт:	HDMI 2.0a
Video formats:	4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video

Проходное гнездо:	HDMI™ тип A, 180°
Контакты:	позолочены
Глубина монтажа:	25 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Указание для монтажа:	Из-за различных типов проводов не допускается установка в соединительные коробки устройств. Важно обеспечить достаточное монтажное пространство и радиус изгиба.

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:

белый

металл:

термопласт