

Технический паспорт продукта

Вставка комнатного термостата с подключением датчика



Ссылочный номер

1790 RTR

Вставка комнатного термостата

с подключением датчика
for displays ref.-no.: ... 1790 D ..

Использование по назначению

- Переключение электрического отопления в полу и электронагревательных исполнительных приводов
- Эксплуатация с накладкой с регулятором температуры в помещении из системы управления освещением и жалюзи LB-Management
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.)
- Позволяет подключать дистанционный датчик (арт.: FF 7.8)
- Вход для переключения на режим охлаждения
- Прерывание процесса нагревания через 60 минут (защита нагревательного прибора от перегрева)

Принадлежности:
выносной датчик арт.: FF 7.8

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания, в зависимости от накладки:	около 0,1 ... 0,5 Вт
Ток переключения 230 В AC1:	10 мА ... 16 А
Присоединяемая мощность:	макс. 3.600 Вт
Подключение	
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C